



# tesa® Professional 4435

Toote Teave

## Toote kirjeldus

UV-kindlat paberteipi tesa® 4435 saab kasutada kõikide värvitüüpide korral. Kohanduv alusmaterjal ja spetsiaalne liimkoostis võimaldavad välistingimustes toodet kergelt ja jälgi jätmata eemaldada kahe nädala jooksul. Üht katmist saab seega kasutada paljude töötoimingute tarbeks.

## Funktsioonid

See teip on mõeldud kasutamiseks peaaegu kõikidel väljas tehtavatel värvimistöodel. Toodet saab välistingimustes kasutada kõikidel tavalistel pindadel.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                    |              |        |
|---------------------|--------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrepitud paber | • Kogupaksus | 145 µm |
| • Liimi tüüp        | toorkummi          |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                    |          |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 12 %    | • Hand tearability | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 38 N/cm |                    |          |

## Adhesioon

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04435>