



# tesa® Professional 4688

## Toote Teave

### Toote kirjeldus

tesa® 4688 on standardne polüetüleenkattega tekstiilteip. See põhineb 55-koe tihedusel kootud PET/kunstkangast alusmaterjalil, mis on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud survetundliku liimainega. tesa® 4688 on tavaline parandusteip, mis sobib oma hea käideldavuse tõttu mitmesuguseks kasutuseks\* Omadused:\* tugev nakkuvus ka ebatasaste pindadega\* veekindel\* kergesti lahtirullitav

### Funktsioonid

- Markeerimine, kinnikatmine, pakendamine, kaitsmine, sulgemine <br/>\* Ehituskilede ühendamine<br/>\* Pappkastide, plekkpurkide jms sulgemine<br/>\* Juhtmete kinnitamine<br/>\* Kaablite kimpukõitmine<br/>\* Kilede jätkamine, osade märgistamine hooldustööde ajal tuumaelektrijaamades

### Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Toote ehitus

- |                     |                                     |              |        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud<br>PGga kaetud | • Kogupaksus | 260 µm |
| • Liimi tüüp        | toorkummi                           |              |        |

### Omadused / jõudlusväärtused

- |                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Katkevenivus     | 9 %      | • Niiskuskindlus        | keskmine |
| • Tõmbetugevus     | 52 N/cm  | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Hand tearability | keskmine | • Water resistance      | keskmine |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmine |                         |          |

### Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04688>