



tesa® Professional 4364

Toote Teave

Toote kirjeldus

Easy Cover® 4364 on kombinatsioon kvaliteetsest kokkuvolditud eripaberist ning kergelt krepitud ja liimainega kaetud paberteibist. Toode on mõeldud suurte pindade katmiseks ühe töötoiminguga. Toode on vastupidav dispersioonvärvide toimele ning seda on pärast lühiajalist kasutamist võimalik kergesti ja jälgi jätmata eemaldada.

- Cover 4364 on edukalt läbinud katsetused, mis hõlmavad kõiki standardseid siseruumide kasutusvõimalusi. Toodet on võimalik tugevalt ja täpselt kinnitada siledatele pindadele, nagu pörandaliistud, aknalauad, akna- ja ukسلengid. Kattepaber väldib värvi voolamist või lekkimist kaitstavasse piirkonda. Easy Cover 4364 kasutamine tagab värvimisel kvaliteetse ja sirgete värviäärtega tulemuse.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrepitud paber | • Kogupaksus | 140 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 10 % | • Piiritlemise kattematerjal | paber |
| • Tõmbetugevus | 38 N/cm | • Sobiv krobelistele pindadele | keskmine |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.4 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04364>