



# tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

## Toote Teave

### Toote kirjeldus

tesa® 4600 on silikoonist valmistatud isevulkaniseeruv teip, mis seondub ilma liimaineta. Seda kasutatakse mitmekihilisel mähkimisel pingel all. tesa® 4600 seondumisel enda alusmaterjaliga tekib veekindel alaline katmine. Kuivamisaja ei ole vajalik. Tänu elastsele materjalile saab kasutada ükskõik millistel pindadel, sh niisketel, soojadel, määrdunud või õlistel. Ajutiselt võib seda kasutada ka äärmuslikes oludes, kuid ka siis saab seda eemaldada jälgi jätmata. Võib kasutada isegi vee all. Silikoonalusmaterjal annab teibile suurepärase vastupidavuse mitmesuguste kemikaalide, õlide, hapete, lahustite, soolase vee, UV-kiirguse ja äärmuslike temperatuuride toimele.

- professionaalseks ja standardseks kasutamiseks, tesa® 4600 on saadaval paksusega 500 µm. Pikkus rullis on 3 m. Läbipaistev või musta värvusega ning alati koos kaitsekilega.

### Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Toote ehitus

- Põhimiku materjal stretchable specialty
- Kogupaksus 500 µm

### Omadused / jõudlusväärtused

- Katkevenivus 750 %
- Tõmbetugevus 33 N/cm
- Dielektriline läbilöögipinge 8000 V
- Hand tearability madal
- Hõõrdumiskindlus väga hea
- Temperature resistance min. -60 °C
- Water resistance väga hea

## Lahtiütlus

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04600>