



tesa[®] 4104 coloured

Toote Teave



Toote kirjeldus

on kvaliteetne pakketeip, on polüvinüülkloriidkilest ning looduslikust kautšukist liim. See nakkub hästi paljude erinevate pindadega, sealhulgas erinevad papp- ja plastkastid ning kilekotid, tagades alati kindla suletuse. PVC-alus on väga ilmastikukindel ning talub ka kemikaale ja tuld. Looduslikust kautšukist liim on mõeldud tagama parimaid tulemusi nii polaarsetel kui ka mittepolaarsetel pindadel. Tänu hästinähtavate värvide valikule on tesa[®] 4104 ideaalne nii kaitsmiseks kui ka värvide kodeerimiseks. Teibile tesa[®] 4104 saab hästi ka trükkida ning valikus on seitse eri värvi: must, valge, punane, oranž, kollane, sinine ja roheline

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 67 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Toodete sortiment

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Available colors | läbipaistev |
|--------------------|-------------|

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|------|----------------|---------|
| • Katkevenivus | 60 % | • Tõmbetugevus | 60 N/cm |
|----------------|------|----------------|---------|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.6 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04104>