



tesa® Ultra Power Lock ribad

Toote Teave

BNR 55234

Toote kirjeldus

tesa® Ultra Power Lock ribad on hea alternatiiv takjateipidele. Tänu erakordselt tugevale liimile on tegu kõige usaldusväärsema tesa® pakutava takjateibiga, mis sobib nii püsivaks kui ka ajutiseks kinnitamiseks sise- ja välistingimustes.

Funktsioonid

- Mitmekülgne: takjaribad sobivad paljudeks sise- ja välitöödeks
- Tugev kleepuvus: takjaribad suudavad kanda kuni 4 kg/pakend
- Ainulaadne seenekujuliste elementidega lukustus: kõige tugevam takjateip tesa® sortimendis
- Tugev kahepoolne kinnitus: teibi tagaküljel olev liimikiht tagab eriti tugeva kinnituse
- Vastupidav: UV-kindel, ilmastikukindel ja talub temperatuuri vahemikus –30 kuni +90 °C
- Praktiline: takjaribad annavad turvalisest haakumisest märku klõpsatusega
- Palju kasutuskohti: ribad püsivad kindlalt paigal isegi lakke kinnitatuna
- Korduvkasutatav: takjakinnitus saab vajadusel korduvalt avada ja sulgeda
- Laes kasutamine: kandevõime max 0,5 kg; muud kasutuskohad: max 4 kg, kõrgus kuni 2,7 m

Rakendused


- Mitmekülgne: takjaribad sobivad paljudeks sise- ja välitöödeks
- Tugev kleepuvus: takjaribad suudavad kanda kuni 4 kg/pakend
- Ainulaadne seenekujuliste elementidega lukustus: kõige tugevam takjateip tesa® sortimendis
- Tugev kahepoolne kinnitus: teibi tagaküljel olev liimikiht tagab eriti tugeva kinnituse
- Vastupidav: UV-kindel, ilmastikukindel ja talub temperatuuri vahemikus –30 kuni +90 °C
- Praktiline: takjaribad annavad turvalisest haakumisest märku klõpsatusega
- Palju kasutuskohti: ribad püsivad kindlalt paigal isegi lakke kinnitatuna
- Korduvkasutatav: takjakinnitus saab vajadusel korduvalt avada ja sulgeda
- Laes kasutamine: kandevõime max 0,5 kg; muud kasutuskohad: max 4 kg, kõrgus kuni 2,7 m

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|---------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleen | • Kogupaksus | 4600 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Kandejõud kuni | 4 Kg |





tesa® Ultra Power Lock ribad

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-30 °C	• Materjal	PP (polüpropüleen)
• Application temperature to	90 °C	• Rakendusväli	Kontoris, Garaaž, Auto, Kodus
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Sobivad pinnad	Lakitud puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Metall, Teras
• Kasutusala	Sise- ja välitöödeks	• Temperatuurikindlus	jah
• Kleepumistugevus	Väga suur adhesioon	• UV-kiirguskindel	jah
• Lahustivaba	ei		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>