



# tesa® Nano Power tehnoloogiaga kahepoolne universaalteip



Toote Teave

BNR 55810

## Toote kirjeldus

Kaunistamine, korrastamine, esemete kinnitamine – tesa® Universal teibil on uskumatult palju kasutusvõimalusi. Tänu Nano Power tehnoloogiale suudab see kanda suuri raskusi, on jäljetult eemaldatav ja korduvkasutatav nii sise- kui ka välistingimustes.

## Funktsioonid

- Mitmekülgne: nanoteip sobib ideaalselt paigaldus-, kaunistus- ja korrastustöödeks nii sise- kui ka välistingimustes
- Märkamatu kinnitus: tänu peaaegu nähtamatule läbipaistvale teibile jääb esemete kinnitus tagasihoidlikult varju
- Universaalne: sobib kõikidele tugevatele siledatele pindadele – ei sobi tapeedile ja krohvile
- Korduvkasutatav: teipi saab hõlpsasti eemaldada ja seejärel uuesti kasutada
- Tõhus alternatiiv naeltele ja magnetitele: kleeplint on tugev ja vastupidav – see suudab hoida kuni 5 kg/m
- Käepärane: dosaatori abil on teipi lihtne lahti rullida, kasutada ja hoiustada
- Ei kahjusta: nanoteipi saab siledatelt pindadelt hõlpsasti ilma jälgi jätmata eemaldada
- Komplekti sisu: 1 rull tesa® Universal Nano Power kahepoolset paigaldusteipi

## Rakendused

- Mitmekülgne: nanoteip sobib ideaalselt paigaldus-, kaunistus- ja korrastustöödeks nii sise- kui ka välistingimustes
- Märkamatu kinnitus: tänu peaaegu nähtamatule läbipaistvale teibile jääb esemete kinnitus tagasihoidlikult varju
- Universaalne: sobib kõikidele tugevatele siledatele pindadele – ei sobi tapeedile ja krohvile
- Korduvkasutatav: teipi saab hõlpsasti eemaldada ja seejärel uuesti kasutada
- Tõhus alternatiiv naeltele ja magnetitele: kleeplint on tugev ja vastupidav – see suudab hoida kuni 5 kg/m
- Käepärane: dosaatori abil on teipi lihtne lahti rullida, kasutada ja hoiustada
- Ei kahjusta: nanoteipi saab siledatelt pindadelt hõlpsasti ilma jälgi jätmata eemaldada
- Komplekti sisu: 1 rull tesa® Universal Nano Power kahepoolset paigaldusteipi

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |              |         |                        |        |
|--------------|---------|------------------------|--------|
| • Liimi tüüp | akrüül  | • Teibi kandejõud kuni | 5 KG/M |
| • Kogupaksus | 2000 µm |                        |        |

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Nano Power tehnoloogiaga kahepoolne universaalteip

## Toote Teave

### Omadused / jõudlusväärtused

- |                                |        |                         |                        |
|--------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|
| • Application temperature from | -20 °C | • Rakendusväli          | Kontoris, Aed, Garaaž, |
| • Application temperature to   | 120 °C |                         | Vannituba, Elutuba,    |
| • Jäägivaba eemaldus           | jah    |                         | Magamistuba,           |
| • Niiskuskindlus               | jah    | • Sobivad pinnad        | Lasteaed, Saal, Kodus  |
|                                |        |                         | Plaat, Enamik liiki    |
|                                |        |                         | plaste, Klaas, Metall, |
|                                |        |                         | Teras                  |
|                                |        | • Vananemiskindlus (UV) | jah                    |

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>