



# tesa® Ultra Power Lock teip

Toote Teave

BNR 55233

## Toote kirjeldus

tesa® Ultra Power Lock teip on hea alternatiiv tavapärasele takjateipidele. Tänu erakordselt tugevale liimile on tegu kõige usaldusväärsema tesa® pakutava takjateibiga, mis sobib nii püsivaks kui ka ajutiseks kinnitamiseks sise- ja välistingimustes.

## Funktsioonid

- Mitmekülgne: see tugev takjateip sobib paljudeks sise- ja välitöödeks
- Tugev kleepuvus: takjateip suudab kanda kuni 20 kg/m
- Ainulaadne seenekujuliste elementidega lukustus: kõige tugevam takjateip tesa® sortimendis
- Tugev kahepoolne kinnitus: teibi tagaküljel olev liimikiht tagab eriti tugeva kinnituse
- Vastupidav: UV-kindel, ilmastikukindel ja talub temperatuuri vahemikus –30 kuni +90 °C
- Praktiline: takjaribad annavad turvalisest haakumisest märku klõpsatusega
- Palju kasutuskohti: teip püsib kindlalt paigal isegi lakke kinnitatuna
- Korduvkasutatav: takjakinnitus saab vajadusel korduvalt avada ja sulgeda
- Laes kasutamine: kandevõime max 0,5 kg; muud kasutuskohad: max 5 kg, kõrgus kuni 2,7 m

## Rakendused

- Mitmekülgne: see tugev takjateip sobib paljudeks sise- ja välitöödeks
- Tugev kleepuvus: takjateip suudab kanda kuni 20 kg/m
- Ainulaadne seenekujuliste elementidega lukustus: kõige tugevam takjateip tesa® sortimendis
- Tugev kahepoolne kinnitus: teibi tagaküljel olev liimikiht tagab eriti tugeva kinnituse
- Vastupidav: UV-kindel, ilmastikukindel ja talub temperatuuri vahemikus –30 kuni +90 °C
- Praktiline: takjaribad annavad turvalisest haakumisest märku klõpsatusega
- Palju kasutuskohti: teip püsib kindlalt paigal isegi lakke kinnitatuna
- Korduvkasutatav: takjakinnitus saab vajadusel korduvalt avada ja sulgeda
- Laes kasutamine: kandevõime max 0,5 kg; muud kasutuskohad: max 5 kg, kõrgus kuni 2,7 m

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |             |              |         |
|---------------------|-------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleen | • Kogupaksus | 4600 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül      |              |         |



# tesa® Ultra Power Lock teip

Toote Teave

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                      |                     |                    |   |
|----------------------|---------------------|--------------------|---|
| • Jäägivaba eemaldus | ei                  | • Rakendusväli     | Kontoris, Garaaž, Auto, Kodus   |
| • Kleepumistugevus   | Väga suur adhesioon | • Sobivad pinnad   | Lakitud puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Metall, Teras |
| • Lahustivaba        | ei                  | • UV-kiirguskindel | jah   |
| • Materjal           | PP (polüpropüleen)  |                    |   |

## Lahtiütlus

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>