



tesa® Professional 4398

Toote Teave

Teip tesa® 4398 Ehitusteip tekstiilalusel

Toote kirjeldus

tesa® tekstiilalusel ehitus-fassaaditeibi abil saata väga kiiresti ja turvaliselt katta kõiki piirkondi, mis vajavad krohvimise ajal kaitset. Lisaks on tekstiilteipi võimalik venitada pikemaks kuni 20% ja seda on kerge käsitsi rebida. Nii saab seda kenasti sobitada fassaadi kõikidele kaitsmist vajavatele pindadele ja te saate kiiremini keskenduda krohvimistöõdele. Sünteetilisel kummil põhinev liimaine tagab tesa® toodetele omase nakketugevuse. Lisaks on teip kiiresti ja kerge vaevaga eemaldatav. Kuna teibi UV-kindlus on tagatud kuni 10 ööpäeva jooksul, sobib fassaaditeip hästi välistingimustes tehtavateks krohvimis- või värvimistöõdeks. Pärast tööde lõpetamist saab teibi vaevata ja kiiresti eemaldada. Sinine teip on aegasäästev abivahend enamikel ehitusobjektidel.

Funktsioonid

- Lihtne ja usaldusväärne kaitse välistingimustes
- Päikesevalgus ei ole probleem: UV-kindlus kuni 10 päeva, eemaldamine jälgi jätmata
- Hea käsitleda - suur tõmbetugevus, käsitsi rebitav
- Säästab töötamisel aega, teipi saab kiiresti ja ilma vaevata eemaldada
- Teibi koostis: alusmaterjal = tekstiilkangas, liim = looduslikust kummist
- Saadaval mõõtmetes 25 m : 30 mm, 25 m : 50 mm

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie | • Kogupaksus | 260 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 20 % | • Hand tearability | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 55 N/cm | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] Professional 4398

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtsi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04398>