



# tesa® Professional 4498

Toote Teave

Teip tesa® 4498 Easy Cover fassaadikaitse kile

## Toote kirjeldus

Tesa® Easy Cover fassaadikaitsekile on hõlbus viis fassaadi ja maja seinte tundlike osade kaitsmiseks krohvimis- või värvimistöde ajal. Vastupidavale tekstiilteibile lisatud kile tagab, et kaitstavatesse kohtadesse ei leki ega niriise värvi. Nii võite rahulikult töötada. Teipi saab väga lihtsalt paigaldada enamikku kaitset vajavatesse kohtadesse. Sünteetilisel kummil põhinev liimaine tagab tugeva nakkumise paljude pindadega. Peale selle saab erineva laiusga teipide hulgast valida just sellise, mis sobib konkreetsel juhul kõige paremini ja tagab ideaalse katte. Krohviteip on vastupidav UV-kiirgusele kuni 10 päeva, seega on teil töö tegemiseks piisavalt aega. Läbipaistva kile lisahüvena saate kindla abilise kõikideks krohvimis- või värvimistödeks.

## Funktsioonid

- Tugeva tekstiilteibi ja läbipaistva kile kombinatsioon hoiab ära värvi lekkimise ja nirisemise
- Hõlbus ja kiire eemaldamine
- Kaks ühes lahendus krohvimis- või värvimistödeks
- Jälgedeta eemaldatav kuni 10 päeva jooksul
- Kasutatakse nii uksepiitade või aknaraamide kui ka mitmesuguste muude tundlike pindade kaitseks ja katteks
- Päike ei ole probleem, tagatud UV-kindlus kuni 10 päeva
- Teibi koostis: alusmaterjal = tekstiilkangas, liim = sünteetiline kummi
- Saadaval mõõtmetes: 20 m : 550 mm, 20 m : 1400 mm, 17 m : 2600 mm

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |              |              |        |
|---------------------|--------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie         | • Kogupaksus | 260 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                                |          |
|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 20 %    | • Piiritlemise kattematerjal   | LDPE     |
| • Tõmbetugevus | 55 N/cm | • Sobiv krobelistele pindadele | keskmine |

## Adhesioon

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4498

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04498>