



# tesa<sup>®</sup> 7100

Toote Teave

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET-kile	• Kogupaksus	100 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi paksus	70 µm
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin		

## Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	80 %	• Pehmendikindlus	keskmine
• Tõmbetugevus	60 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	väga hea
• Dielektriline läbilöögipinge	7500 V	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	200 °C
• Läbilaskvusteguri (380...780 nm)	0.005 %	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	100 °C
<		• Vananemiskindlus (UV)	väga hea
• Nake	keskmine		
• Niiskuskindlus	keskmine		

## Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	7.3 N/cm	• Nakkuvus klaasiga (14 päeva pärast)	9 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	7.9 N/cm	• Nakkuvus PCga (esialgne)	7.6 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	6.7 N/cm	• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	9.1 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	8.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	7.5 N/cm
• Nakkuvus klaasiga (esialgne)	8.1 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	9.5 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 7100

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07100>