



51912 PV11



Tuote Tiedot

Kaksipuolinen pulperoituva jatkoesteppi

Tuotteen kuvaus

tesa® 51912 on kaksipuolinen pulperoituva kuitupohjainen jatkoesteppi vesiliukoisella akryyliimalla.

tesa® 51912 -teipin ominaisuuksia

- Hyvä alkutarttuvuus
- Kiinnittyy erittäin hyvin päällystettyyn ja päällystämättömään paperiin
- Erittäin suuri sivuttaisvetolujuus
- Hyvä lämmönkesto
- Hyvä pulperoituvuus koko pH-alueella (pH 3 – pH 9)

Väri: Sininen, väritön

Ominaisuudet

- The patented calcium resistant adhesive (CaRes) for a maximised life time of permanent splices on papers containing calcium carbonate (CaCO₃)
- Very high shear strength
- Very high heat resistance
- Very good adhesion values even on heavier paper grades
- Good tack properties
- tesa® CaRes 51912 is certified by independent laboratories for: Repulpability according to TAPPI UM-213 over full pH-range (pH3 – pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Hakemus

tesa® 51912 soveltuu erityisesti

- Pysyvään limijatkokseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kuitu	• Kokonaispaksuus	90 µm
• Liimatyyppi	repulpable tackified acrylic	• Väri	sininen
• Suojamateriaalityyppi	repulpable siliconised paper		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51912>



51912 PV11

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- Alkutarttuvuus kohtalainen
- Staattinen sivuttaisvetolujuus erittäin hyvä
- Varastointiaika (pakattuna) < 25°C 12 months

Lisätiedot

Other products for permanent overlapped splicing:

- tesa® 51913 - reduced thickness for thinner splices

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51912>