



# tesa® 60632

## Tuote Tiedot



## tesa® 60632 alumiiniteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60632 on mukautuva alumiiniteippi, joka koostuu 30 µm (1,2 mm) paksusta alumiinikalvosta, läpikuultavasta akryyliiimasta ja valkoisesta yksipuolisesta silikonipäällysteisestä suojapaperista, jonka paksuus on 85 µm. Joustava teippi kestää hyvin kemikaaleja ja ympäristökäytöitä, kuten vettä, erilaisia lämpötiloja ja UV-säteilyä. Heijastaa valoa ja lämpöä. Heijastavan teipin kokonaispaksuus on 60 µm, ja siinä on valkoinen suojapaperi. tesa® 60632 on alumiinikalvotteippi, jota käytetään ensisijaisesti kodinkoneteollisuudessa sekä useissa muissa teollisissa sovelluksissa. Teippi kestää erinomaisesti kemikaaleja ja ikääntymistä, mikä tekee siitä ihanteellisen ulko- ja sisäkäyttöön.

### Käyttökohteet

- Ihanteellinen teippi jäähdytysputkien asentamiseen jääkaappien tuotannossa
- Lämpöeristyksen tiivistämiseen ja kiinnittämiseen rakennustyömailla
- Erinomainen tuote putkien tiivistämiseen – erittäin kestävä ja voidaan käyttää ulkotiloissa
- Sopiva teippi erilaisiin käyttökohteisiin, kuten suojaukseen, korjaukseen ja sulkemiseen
- Ihanteellinen pysyvään sisä- ja ulkokäyttöön
- Helposti irrotettava suojapaperi

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	alumiinikalvo	• Suojamateriaalin paksuus	85 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Suojamateriaalin väri	valkoinen
• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Teipin paksuus	_NULL µm
• Kokonaispaksuus	65 µm		

### Ominaisuudet

• Murtovenymä	3 %	• Helppo irrottaa	ei
• Vetolujuus	25 N/cm	• Irrokepaperin irrotusvoima	0.3 N/cm
• Backing appearance (visual)	reflective	• Käyttölämpötila alkaen	-40 °C
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Käyttölämpötila enintään	160 °C

### Tarttuvuus

• Adhesion to Backing	7 N/cm	• PVC (alku)	5.5 N/cm
• Lasiin (alku)	8 N/cm	• teräkseen	8 N/cm
• PE (alku)	4 N/cm		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60632>



# tesa<sup>®</sup> 60632

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60632>