



tesa® 60652

Tuote Tiedot



tesa® 60652 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60652 on alumiiniteippi, joka koostuu 50 µm (2 mm) paksusta alumiinikalvosta, läpikuultavasta akryyliiimasta ja valkoisesta yksipuolisesta silikonipäälysteisestä suojapaperista, jonka paksuus on 85 µm. Alumiiniteippi vastaa UL 510 -palonestovaatimuksia. Se on höyrytiivis ja hylkii öljyä ja happoa. Akryyliiima mahdollistaa erinomaisen kiinnittymisen polaarisii pintoihin. Se myös kestää kosteutta ja sillä on erittäin hyvä lämmönjohtokyky. Teippi on helppo katkaista käsin, mikä mahdollistaa helpon käytön ja varmistaa ammattilaisten suosion. Tämä alumiiniteippi sopii minkä tahansa metallipinnan suojaukseen, peittämiseen, eristämiseen ja korjaukseen. Se sopii ihanteellisesti lämmitysjärjestelmien, kattojen ja vesikourujen ammattimaiseen korjaamiseen. Alumiiniteippi on saatavilla suojapapereineen (PV1) ja ilman irrokepaperia (PV0) Se kestää ikääntymistä ja soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Ominaisuudet

- Mechanical stable and conformable
- * Easily removable liner
- * Suitable for permanent applications
- * Barrier against moisture, gases and vapors
- * Electrically and thermally conductive
- * Aging resistant
- * Heat and light reflective
- * Flame retardant according to DIN 4102, clas B1
- * Flame retardant according to the requirements in UL510A
- * Meets requirements of UL723

Hakemus

- Soveltuu erilaisiin käyttökohteisiin: lämmöneristyksen tiivistykseen ja kiinnittämiseen, suojaamiseen, korjaamiseen ja sulkemiseen
- Teipissä on hyvä mekaaninen kestävyys ja erinomainen kiinnittyminen polaarisii pintoihin
- Saatavana suojapapereineen (PV1) ja ilman suojapaperia (PV0)
- Teippi kestää öljyä, happoja ja ikääntymistä eikä syty helposti palamaan (UL-hyväksytty)
- Teipillä on korkea lämmönjohtavuus
- Helposti irrotettava suojapaperi
- Vastaa UL723-vaatimuksia

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60652>



tesa® 60652

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäineen materiaali	alumiinikalvo	• Kokonaispaksuus	90 µm
• Liimatyyppe	akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	85 µm
• Suojamateriaalityyppe	paperi	• Suojamateriaalin väri	valkoinen

Ominaisuudet

• Murtovenymä	6 %	• Käyttölämpötila enintään	+160 °C
• Vetolujuus	40 N/cm	• Kulutuksen kestävyys	hyvä
• Backing appearance (visual)	reflective	• Soveltuu stanssaukseen	kyllä
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Suojamateriaalin irtoavuus	helppo
• Helppo irrottaa	ei	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Irrokepaperin irrotusvoima	0.3 N/cm	• Water resistance	erittäin hyvä
• Käyttölämpötila alkaen	-40 °C		

OTarttuvuus

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• PVC (alku)	6 N/cm
• Lasiin (alku)	9 N/cm	• teräkseen	9 N/cm
• PE (alku)	4.5 N/cm		



tesa[®] 60652

Tuote Tiedot

Lisätiedot

The total thickness given in the section "Technical Data" describes the thickness of the tape without liner. The thickness with liner is 175 µm (6.9 mil).

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60652>