



tesa® 51960

Tuote Tiedot



Mattojen ammattimaiseen asentamiseen- irrotettava -

Tuotteen kuvaus

tesa® 51960 on kaksipuolinen mattoteippi, jonka avoin puoli voidaan irrottaa monista pinnoista jälkiä jättämättä. Siinä on PP-kalvo ja akryyliiliima. Erilaiset tarttumisarvot on räätälöity mattojen asentamiseen. Tämä teippi tarttuu erittäin tiukasti moniin yleisesti käytettyihin pintoihin.

tesa® 51960 kestää ikääntymistä ja pehmittimiä (ei aiheuta värjäytymistä PVC- tai CV-matoissa). Tiukemmin tarttuva pinta on peitetty valkoisella suojapaperilla.

Käyttökohteet

Vaahto- tai tekstiilipintaisten ja PVC- tai CV-lattiamateriaalien asentamiseen lähes kaikille pinnoille.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| • Selkäineen materiaali | kuituvahvistettu PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 248 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | läpikuultava |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| • Murtovenymä | 80 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 120 °C |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Pehmittimien kesto | kohtalainen |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 60 °C |
| • Kemikalien kestävyys | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | kohtalainen |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | 23°C | |
| | | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | heikko |
| | | 40°C | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|---|----------|--|-----------|
| • PE (alku) | 3 N/cm | • PP (suojamat. puoli alku) | 4.2 N/cm |
| • PE (14 pv:n kuluttua) | 3.5 N/cm | • teräkseen (alku) | 4.7 N/cm |
| • PE (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) | 5.1 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 6.6 N/cm |
| • PE (suojamat. puoli alku) | 4.5 N/cm | • teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) | 13.7 N/cm |
| • PP (alku) | 3.5 N/cm | • teräkseen (suojamat. puoli alku) | 9 N/cm |

Lisätiedot

Pinnan tulee DIN 18365:n mukaisesti olla tasainen, puhdas, kiinteä, kuiva, öljytön ja vahaton.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51960>



tesa® 51960

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Ei sovellu luonnonkivilattioille.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51960>