



tesa® 4961

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen paperiteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4961 -teipin selkäaine on erikoispaperia ja liima luonnonkumia. "Kova" liima-aines varmistaa mainion sivuttaisvetolujuuden ja poistamisen ilman liimajäämiä.

Käyttökohteet

- Paperi- ja kalvorainojen jatkamiseen
- Hiomapaperien kiinnittämiseen
- Yleinen kiinnittäminen tasaisille pinnoille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	sileä paperi	• Kokonaispaksuus	205 µm
• Liimatyyppi	luonnonkumi	• Väri	valkoinen
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	3 %	• Kosteudenkesto	kohtalainen
• Vetolujuus	90 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	110 °C
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pehmittimien kesto	kohtalainen
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	40 °C
• Kemikalien kestävyys	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä 40°C

Tarttuvuus

• ABS (alku)	6 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	5.8 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	6.6 N/cm	• PP (alku)	5.4 N/cm
• Alumiiniin (alku)	6.1 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.7 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	6.6 N/cm	• PS (alku)	7 N/cm
• PC (alku)	7.3 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	7.7 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	7.5 N/cm	• PVC (alku)	6.2 N/cm
• PE (alku)	3.9 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	6.3 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4.1 N/cm	• teräkseen (alku)	7.8 N/cm
• PET (alku)	5.7 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04961>



tesa[®] 4961

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04961>