



tesa® 4331

Tuote Tiedot



PET-maalarinteippi 220 °C

Tuotteen kuvaus

tesa® 4331 is on valkoinen, korkean lämpötilan maalarinteippi, jossa on polyesteri/kuitukangas-selkäaine ja silikoniliima. Kuumuutta kestävä teippi sopii moneen käyttökohteeseen, erityisesti suojaamiseen jauhemaalauksproesseissa. tesa® 4331 -maalarinteippi on helppo kiinnittää, ja se irtoaa helposti kerralla liimajäämiä jättämättä.

<span style="background-color: var(--paletti-white, #ffffff); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028)".

Ominaisuudet

- Teippi mahdollistaa terävät rajaukset ja estää maalin valumisen.
- Maalarinteipin silikoniliimajärjestelmän ansiosta teippi kestää erittäin hyvin kuumuutta, jopa 200 °C:n ääriämpötilaa 30 minuuttia kerrallaan.
- Irrotettavissa ilman liimajälkiä maalipintojen suojaamisessa
- Korkea tarttuvuus takaa varman kiinnityksen, tarttuu jopa silikonia sisältäviin pintoihin.

Hakemus

- tesa® 4331 -teippiä suositellaan suojattavien alueiden peittämiseen runsaasti kuormittavien, sähköstaattisten jauhemaalauksprosessien aikana.
- Korkean lämpötilan teippi kestää jopa 200 °C:n lämpötilaa 30 minuutin ajan.
- tesa® 4331 -teippiä voidaan käyttää suojaamiseen aaltojuottamisen aikana esimerkiksi piirilevyjen kokoonpanossa.
- Maalarinteippi irtoaa liimajälkiä jättämättä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PET / non-woven | • Kokonaispaksuus | 110 µm |
| • Liimatyyppi | silikoni | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 100 % | • Helppo irrottaa | kyllä |
| • Vetolujuus | 53 N/cm | • Lämpötilankesto (60 min) | 200 °C |
| • Hand tearability | heikko | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04331>



tesa[®] 4331

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- teräkseen 4 N/cm

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04331>