



tesa® 4441

Tuote Tiedot



Yksipuolinen pulpperoituva jatkosteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4441 on yksipuolinen pulpperoituva jatkosteippi ilman suojamateriaalia. Teippi koostuu krepatusta paperista ja vesiliukoisesta akryyliimasta.

tesa® 4441 -teipin ominaisuuksia

- Erittäin suuri sivuttaisvetolujuus
- Erinomaiset venymisominaisuudet
- Hyvät kiinnittymisominaisuudet
- Tarttuu erittäin hyvin päällystettyyn ja päällystämättömään paperiin
- Hyvä pulpperoituvuus laajalla pH-alueella (pH 3 – pH 9)

Väri: vaaleansininen, valkoinen

Käyttökohteet

tesa® 4441 soveltuu erityisesti

- paperirullien päättämiseen
- yleiskäyttöön.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Suojamateriaalityyppi | ei ole |
| • Liimatyyppi | repulpable tackified acrylic | • Kokonaispaksuus | 140 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Murtovenymä | 11 % | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Vetolujuus | 75 N/cm | • Vetolujuus (poikittain) | 36 N/cm |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | | |



tesa[®] 4441

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04441>