



tesa® 68598

Tuote Tiedot

250 µm:n kaksipuolinen läpinäkyvä kalvoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 68598 on läpinäkyvä, kaksipuolinen teippi, jossa on PET-selkääine ja modifioitu akryyliiliima.

Ominaisuudet

*Paksuus: 250 µm

- Hyvä kiinnityslujuus
- Kestää hyvin vaativia ympäristöolosuhteita
- Hyvä käsiteltävyys stanssausprosessissa

Käyttökohteet

tesa® 68598 -teippiä käytetään yleisteippinä kiinnittämiseen ja laminointiin eri käyttökohteissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| • Selkääineen materiaali | PET-kalvo | • Väri | läpinäkyvä |
| • Liimatyyppi | modifioitu akryyli | • Suojamateriaalin paino | 80 g/m ² |
| • Suojamateriaalityyppi | silikonipaperi | • Suojamateriaalin väri | brown/blue logo |
| • Kokonaispaksuus | 250 µm | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 50 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| | | 23°C | |
| | | 40°C | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| • PC (alku) | 12.2 N/cm | • PE (14 pv:n kuluttua) | 6.2 N/cm |
| • PC (14 pv:n kuluttua) | 13 N/cm | • teräkseen (alku) | 12.6 N/cm |
| • PE (alku) | 5.7 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 13.8 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=68598>



tesa[®] 68598

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=68598>