




tesa® 61054

Tuote Tiedot



Musta, joustava 250 µm:n kaksipuolinen akryylivaahdoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 61054 on kaksipuolinen musta teippi, joka koostuu hyvin iskuja vaimentavasta mustasta akryylivaahdosta.

Ominaisuudet

*Paksuus: 250 µm

- Erittäin korkea iskunkestävyys
- Erittäin korkea lämmön- ja kylmäiskunkestävyys
- Erittäin hyvä kiinnityslujuus laajalla lämpötila-alueella
- Hyvät poistovastusominaisuudet
- Vedeneristys
- Valon esto

Käyttökohteet

- Näytön tai kosketuspaneelin kiinnitys elektroniikkalaitteissa ja infotainment-järjestelmissä.
- Kompensoi mekaanista rasitusta (esim. rakojen täyttö ja lämpövenymä)
- Vedenkestävään asentamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryyli	• Väri	musta
• Liimatyyppi	modifioitu akryyli	• Suojamateriaalin paino	105 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	PET	• Suojamateriaalin paksuus	75 µm
• Kokonaispaksuus	250 µm	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä

Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat paksuudet 200, 250, 300, 400

Ominaisuudet

• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	90 °C
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	180 °C	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä 40°C

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=61054>



tesa® 61054

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• Alumiiniin (alku)	8.5 N/cm	• PC (alku)	14 N/cm
• Alumiiniin (3 pv:n kuluttua)	15.5 N/cm	• PC (3 pv:n kuluttua)	28.7 N/cm
• Lasiin (alku)	17 N/cm	• teräkseen (alku)	16 N/cm
• Lasiin (3 pv:n kuluttua)	18.5 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	19 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=61054>