



tesa® 60381

Tuote Tiedot

50 µm:n kaksipuolinen harmaa sähköä johtava kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60381 on harmaa kaksipuolinen sähköä johtava teippi. Se koostuu sähköä johtavasta kankaisesta selkäaineesta ja sähköä johtavasta akryyliimasta.

Ominaisuudet

- Korkea kiinnityskyky ja erittäin korkea repäisylujuus.
- Erinomainen poistovastussuorituskyky
- Hyvä sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa jopa korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa.
- Hyvä repäisylujuus

Käyttökohteet

- EMC-käyttökohteet
- FPC-maadoitus
- Antennin maadoitus
- Sähköstaattisen purkauksen käyttökohteet

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | johtava kuitu | • Väri | harmaa |
| • Liimatyyppi | johtava akryyli | • Suojamateriaalin paksuus | 23 µm |
| • Suojamateriaalityyppi | PET | • Suojamateriaalin väri | läpinäkyvä |
| • Kokonaispaksuus | 50 µm | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|
| • Kontakti vastus z-suunnassa (alku) | 0.06 Ohm / square inch | • Suojamateriaalin irtoavuus | helppo |
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 180 °C | • Surface resistance x-y-direction | 0.3 mOhm |
| • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä | | |
| 40°C | | | |

Tarttuvuus

- teräkseen (14 pv:n kuluttua) 10 N/cm

Lisätiedot

- 50 µm:n tiukka irrokepaperi (rullan ulkopuolella)

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60381>



tesa[®] 60381

Tuote Tiedot

Lisätiedot

- 23 µm:n helposti irtoava irrokepaperi

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60381>