



tesa® 60672

Tuote Tiedot



tesa® 60672 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60672 on tukeva alumiiniteippi, joka koostuu 75 µm (3 mm) paksusta alumiinikalvosta, läpikuultavasta akryyliimasta ja valkoisesta yksipuolisesta silikonipäälysteisestä suojapaperista, jonka paksuus on 85 µm.

Ominaisuudet:

- Kestää mekaanista rasitusta
- Helppo rullata auki
- Soveltuu pysyviin käyttökohteisiin
- Eristää kosteutta, kaasuja ja höyryä
- Johtaa sähköä ja lämpöä
- Kestää ikääntymistä
- Heijastaa lämpöä ja valoa
- Paloturvallinen DIN 4102, luokka B1 -vaatimusten mukaisesti
- Paloturvallinen UL 510A -vaatimusten mukaisesti
- Helposti irrotettava suojapaperi
- Vastaa UL723-vaatimuksia

Käyttökohteet

- Kuorma-autojen ja perävaunujen korjauksiin
- Lämpöeristyksen, kanavien ja putkien kiinnittämiseen ja tiivistykseen
- Tekee materiaaleista sähköä ja lämpöä johtavia
- Lämpösäteilyn heijastamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	alumiinikalvo	• Suojamateriaalin paksuus	85 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Suojamateriaalin väri	valkoinen
• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Teipin paksuus	_NULL µm
• Kokonaispaksuus	125 µm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	8 %	• Irrokepaperin irrotusvoima	0.3 N/cm
• Vetolujuus	60 N/cm	• Käyttölämpötila alkaen	-40 °C
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Käyttölämpötila enintään	160 °C
• Helppo irrottaa	ei		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60672>



tesa[®] 60672

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• PVC (alku)	7 N/cm
• Lasiin (alku)	10 N/cm	• teräkseen	10 N/cm
• PE (alku)	5.5 N/cm		

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60672>