



tesa® 4304

Tuote Tiedot



Lämmönkestävä maalarinteippi jopa 140 °C

Tuotteen kuvaus

tesa® 4304 on kevyesti krepattu, erittäin hyvin venyvä ja joustava paperinen maalarinteippi maalaustöitä varten. Erinomainen tarttuvuus.

Teippi kestää märkäpinnoitusta, ja koska tasoitteet ja maalit (vesi- ja liuotinpohjaiset) kiinnittyvät erittäin hyvin teipin selkäpuolelle, minkäänlaista hilseilyä ei esiinny.

tesa® 4304 irtoaa helposti jälkiä jättämättä jopa 140 °C:n uunikuivauksen jälkeen.

Ominaisuudet

- Smooth and finger freindly paper backing with excellent conformability.
- Recommended for multiple drying cycles
- Secure adherence of paints and fillers to the reverse side avoiding paint flaking.
- High temperature resistance up to 163°C / 325°F covering.

Hakemus

- Vaativiin rajaustehtäviin
- Ei jätä liimajäämiä
- Hyvä tarttuvuus
- Käytetään spraymaalaukseen
- Uuninkuivaus jopa 160 °C:ssa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 55 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 145 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 13 % | • Helppo irrottaa | kyllä |
| • Vetolujuus | 43 N/cm | • Lämpötilankesto (30 min) | 163 °C |
| • Hand tearability | erittäin hyvä | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04304>



tesa[®] 4304

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04304>