



tesa® 4980

Tuote Tiedot

Kaksipuolinen kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4980 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PET-kalvo ja akryyliliima.

tesa® 4980 -teipin ominaisuuksia:

- Kiinnittyy tiukasti yleisimpiin tasaisiin ja sileisiin pintoihin
- Erittäin suorituskykyinen kestävän PET-taustan ansiosta
- Teippausta voidaan korjailta alhaisen alkutarttuvuuden ansiosta.

Käyttökohteet

- Komponenttien kiinnittämiseen elektroniikkalaitteisiin
- Kevyiden kylttien, merkkin ja nimikylttien kiinnittämiseen
- Esimerkiksi koriste-profiilien kiinnittämiseen kalusteteollisuudessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 80 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | läpinäkyvä |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| • Murtovenymä | 50 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C |
| • Vetolujuus | 20 N/cm | • Pehmittimien kesto | hyvä |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | 23°C | |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | kohtalainen |
| | | 40°C | |



tesa[®] 4980

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	6.5 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	7.7 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm	• PP (alku)	3.4 N/cm
• Alumiiniin (alku)	6.3 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.1 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm	• PS (alku)	7 N/cm
• PC (alku)	7.7 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	9.4 N/cm	• PVC (alku)	6.8 N/cm
• PE (alku)	4 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	10.7 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4.6 N/cm	• teräkseen (alku)	8.6 N/cm
• PET (alku)	6.2 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	9.7 N/cm

Lisätiedot

Taustavaihtehtodot:

PV42: ruskea silikonipaperi (71 µm, 82 g/m²)

PV50: läpinäkyvä PET-kalvo (50 µm, 72 g/m²)

PV51: valkoinen PET-kalvo (50 µm, 72 g/m²)

PV58: kaksi PET-suojakalvoa (läpinäkyvä 75 µm + läpinäkyvä 36 µm PET)

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04980>