



tesa® 4580

Tuote Tiedot



Hengittävä Teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4580 on hyvin mukautuva ja joustava yksipuolinen teippi. Teipissä on valkoinen non-woven-kangas, joka on osittain päällystetty vahvalla akryyliimalla. Teipin pinnoittamaton non-woven-materiaali läpäisee hyvin kaasua, joten se sopii hyvin reikien peittämiseen vaahdotusprosesseissa. Ilma ja kaasut pääsevät läpi, kun taas vahto tai kiintoaineet estetään. Vaahtoteippi kestää kosteutta ja vanhenemista. Akryyliiima kestää erinomaisesti ympäristötekijöitä, kuten UV-säteilyä, otsonia ja lämpötiloja. tesa® 4580 aukirullautuu helposti ja on käsin repäistävissä.

Käyttökohteet

- Hengittävää tesa® 4580 -teippiä käytetään vaahdotusprosesseissa kuten jääkaappien tuotannossa
- Ilmanvaihdon varmistamiseen ja kondensaation estämiseen moniseinäisissä polykarbonaattirakenteissa ja lasituksissa
- Teippi sopii myös autoteollisuuden käyttökohteisiin, esimerkiksi kojelautojen tuotantoon
- Hengittävää teippiä käytetään yleisissä vaahdotusprosesseissa kuten kodinkoneiden valmistuksessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|---------------|---------|------------------|----------|
| • Liimatyyppi | akryyli | • Teipin paksuus | _NULL µm |
|---------------|---------|------------------|----------|

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|--|
| • Murtovenymä | 8 % | • Ilman permeabiliteetti | 52 cm ³ /cm ² xs |
| • Vetolujuus | 35 N/cm | • Käyttölämpötila enintään | 160 °C |
| • Hand tearability | hyvä | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| • ABS (alku) | 1.4 N/cm | • PS (alku) | 1.1 N/cm |
| • PE (alku) | 0.3 N/cm | • teräkseen | 1.5 N/cm |



tesa[®] 4580

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04580>