



tesa® 4660

Tuote Tiedot



Painatuskelpoinen akryylipinnoitettu kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4660 on akryylipinnoitettu kangasteippi, jonka pinnalle voidaan painaa. Siinä on 145 mesh -kangas ja thermosetting luonnonkumiliima.

tesa® 4660 on erittäin joustava ja vahva teippi.

Kestävä Näkökohdat

- 68 % biopohjaista sisältöä koko tuotteessa ilman vuorausta (painosta).



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Kiinnittyy hyvin lähes kaikille pinnoille
- Helppo poistaa jälkiä jättämättä
- Pinnalle voidaan fleksopainaa
- Hyvä lämmönkesto
- Erittäin suuri vetolujuus
- Erinomainen valinta stanssaamista varten, saatavana taustapaperilla varustettuna tesa® 4660 PV9 -teippinä.

Käyttökohteet

tesa® 4660 -teippiä käytetään lähinnä johtojen merkintään ja muuhun sähkölaitteiden tunnistamiseen.

- Johtojen niputtamiseen, eristämiseen ja merkitsemiseen
- Kytkinrasioiden merkitsemiseen
- Sähköosien merkitsemiseen
- Pakkausten ja putkien suljentaan
- Painetuiksi ja stanssatuiksi etiketeiksi
- Ikkunankehyyksiin

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04660>



tesa® 4660

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäineen materiaali	Akryylipinnoitettu kangas	• Kokonaispaksuus	260 µm
• Liimatyyppi	lämpökovettuva luonnonkumi	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Biopohjainen (painon mukaan)	68 %		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	7.5 %	• Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen)	180 °C
• Vetolujuus	100 N/cm	• Suorat repäisyreunat	erittäin hyvä
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Tiheys	145 count per square inch
• Helppo kirjoittaa päälle	kyllä	• Water resistance	_NULL
• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä		

Tarttuvuus

• teräkseen	4 N/cm
-------------	--------

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04660>