



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Tuote Tiedot

Erittäin kestävä liukuesteteippi

Tuotteen kuvaus

tesa[®] 60951 -teipissä on PVC-selkäaine ja vahva akryylliliima. Kestävä liimapinnoite takaa hyvän liukuestevaikutuksen jopa kahden vuoden ajan normaalissa käytössä. Liukuesteteippi on käsin repäistävissä, eikä se kutistu liimaamisen jälkeen. tesa[®] 60951 -teippi sopii kaikkiin paikkoihin, missä tarvitaan turvallista jalansijaa. Teipin 60 hankaustaso suojaa erittäin hyvin liukumiselta ja auttaa välttämään tapaturmia teollisuus- ja työtilaympäristöissä.

tesa[®] 60951 -liukuesteteippi on sertifioitu DIN 51130 -standardien mukaisesti ja erottuu joukosta, koska se kestää suolavettä ja kemikaaleja. Teippi repeytyy käsin ja voidaan poistaa ongelmitta. Teippiä on saatavana kolme muuta väriä: musta (tesa[®] 60950), läpinäkyvä (tesa[®] 60952) ja fluoresoiva (tesa[®] 60953).

Ominaisuudet

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Hakemus

- Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan turvallinen jalansija
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Hyvän näkyvyyden ansiosta tesa[®] 60951 sopii erinomaisesti liukkaiden pintojen merkitsemiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PVC film coated with mineral particles	• Suojamateriaalin paksuus	180 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Kokonaispaksuus	900 µm	• Teipin paksuus	720 µm



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	25 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Vetolujuus	30 N/cm	• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä
• Fluorisoiva	ei	• Paristot mukana	ei
• Hand tearability	hyvä	• Paristot vaaditaan	ei
• Helppo irrottaa	ei	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Helppo kirjoittaa päälle	ei	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	50 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Soveltuu stanssaukseen	kyllä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	• Water resistance	hyvä

OTarttuvuus

- teräkseen 5.8 N/cm

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=NaN>