



tesa® Professional 60950

Tuote Tiedot



Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PVC film coated with mineral particles	• Suojamateriaalin paksuus	180 µm
• Liimatyyppe	akryyli	• Teipin paksuus	720 µm
• Kokonaispaksuus	900 µm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	25 %	• Kemikalien kestävyys	hyvä
• Vetolujuus	30 N/cm	• Paristot mukana	ei
• Fluorisoiva	ei	• Paristot vaaditaan	ei
• Hand tearability	hyvä	• Soveltuu stanssukseen	kyllä
• Helppo irrottaa	ei		

OTarttuvuus

• teräkseen	5.8 N/cm
-------------	----------

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=60950>