



tesa® 4289 EU PV10



Tuote Tiedot

Kestävä vetoluja lavasidontateippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4289 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu vetolujuudesta valmistettu lavasidontateippi, jossa on synteettinen kumiliima.

Ominaisuudet

- tesa® 4289 -teipillä on erittäin korkea vetolujuus ja sen venyvyys on pieni.
- Tuote kestää erittäin hyvin kulutusta.

Hakemus

Lasin pintasuojaus, raskaiden teräsputkien niputtaminen, lavaus, ohutvalssatun teräksen ja päällystettyjen metallien päiden viimeistely.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | MOPP | • Kokonaispaksuus | 144 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Väri | keltainen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 35 % | • Ei värjäytymistä | kyllä |
| • Vetolujuus | 420 N/cm | • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 7 N/cm |
|-------------|--------|



tesa[®] 4289 EU PV10

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04289>