




# tesa® 50600 Standard



## Tuote Tiedot

PET-maalarinteippi 220°C, silikoniliima

## Tuotteen kuvaus

tesa® 50600 on mukautuva, läpikuultavan vihreä, korkean lämpötilan maalarinteippi, jossa on polyesteriselkääine ja silikoniliima. tesa® 50600 -teippiä käytetään erilaisiin käyttökohteisiin, erityisesti suojaamiseen jauhemaalausprosesseissa, pintasuojaukseen ja poolittomien materiaalien liimaamiseen. tesa® 50600 -maalarinteippiä on saatavilla myös irrokepaperilla varustettuna versiona.

## Ominaisuudet

- tesa® 50600 -teippiä on saatavilla myös 50 µm:n paksuisena, PET-irrokepaperilla varustettuna versiona (50600 PV1).
- Irrotettavissa ilman liimajälkiä maalaus- ja suojauskohteissa
- Korkean lämpötilan teippi on helppo kiinnittää, ja se irtoaa helposti kerralla liimajälkiä jättämättä
- Teippi mahdollistaa terävät rajaukset ja estää maalin valumisen.
- Maalarinteipin silikoniliima kestää erittäin hyvin kuumuutta, jopa 220 °C:n ääriämpötilaa korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan.

## Käyttökohteet

- tesa® 50600 soveltuu erinomaisesti jauhemaalausprosessin aikana suojattavien alueiden peittämiseen.
- Korkean lämpötilan teippi kestää jopa 220 °C:n lämpötilaa 30 minuutin ajan.
- tesa® 50600 -teippiä käytetään pintojen suojaamiseen tai poolittomien materiaalien kiinnittämiseen ja jatkamiseen
- Maalarinteippi irtoaa liimajälkiä jättämättä

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |          |                   |       |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkääineen materiaali | PET      | • Kokonaispaksuus | 80 µm |
| • Liimatyyppe            | silikoni |                   |       |

## Ominaisuudet

- |                    |         |                            |        |
|--------------------|---------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä      | 110 %   | • Lämpötilankesto (30 min) | 220 °C |
| • Vetolujuus       | 75 N/cm | • Lämpilyöntijännite       | 4000 V |
| • Hand tearability | heikko  | • Terävä värireuna         | kyllä  |
| • Helppo irrottaa  | kyllä   |                            |        |

## Tarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50600>



# tesa<sup>®</sup> 50600 Standard

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

tesa<sup>®</sup> 50600 on saatavana myös PET-suojakalvolla varustettuna.

## Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50600>