



# tesa® 64250

## Tuote Tiedot



Joustava kuljetussuojateippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 64250 -teipissä yhdistyvät PP-kalvon joustavuus ja vetolujuus. Se mukautuu tehokkaasti, joten se on oikea valinta "kolmiulotteisille" pinnoille.

tesa® 64250 voidaan irrottaa erilaisista pinnoista ilman jäämiä ja värjäymättä niitä.

### Käyttökohteet

Toimistotekniikan, kuten tulostimien, skannerien ja kopiointikoneiden sekä muiden laitteiden kuljetusten suojaamiseen.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |         |                   |       |
|--------------------------|---------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | MOPP    | • Kokonaispaksuus | 79 µm |
| • Liimatyyppe            | akryyli |                   |       |

### Ominaisuudet

- |               |          |                                    |       |
|---------------|----------|------------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 30 %     | • Ei värjäntymistä                 | kyllä |
| • Vetolujuus  | 100 N/cm | • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä |

### Tarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 3 N/cm |
|-------------|--------|



# tesa® 64250

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64250>