



tesa® 6068

Tuote Tiedot



Täysautomaattinen teippikatkoja

Tuotteen kuvaus

Täysautomaattisessa tesa® 6068 -teippikatkojassa on pituuden esivalinta ja valokenno-ohjattu leikkuri. Sen avulla voidaan annostella lähes kaikkia enintään 50 mm leveitä tesa®-teippejä, varsinkin TPP-, kuitu- ja kangasteippejä. Teippikatkojassa on digitaalinen näyttö, muisti valitun pituuden tallentamiseksi ja leikattujen palasien laskuri. Tätä katkojaa voi käyttää yksipuolisilla ja kaksipuolisilla teipeillä, joiden paksuus suojamateriaaleineen on enintään noin 1,5 mm. Jos katkotaan kaksipuolisia teippejä, suojamateriaali on irrotettava käsin jälkepäin.

Käyttökohteet

Irrota telan lukitusvipu ja aseta tesa®-teippi säädettävään rullanpitimeen. Syötä teippiä käyttämällä FORWARD-painiketta. Kiinnitä teippi alhaallapitotelaan ja teipinpitimeen. Teipin haluttu pituus valitaan SET A- ja SET B -painikkeella alueelta 5 - 999 mm. Palasten lukumäärä valitaan SELECT-painikkeella. Voit syöttää teippiä START-painikkeella.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=06068>