



# tesa® 4330

## Tuote Tiedot



Korkealuokkainen paperimaalarinteippi kestää uunikuivatukseen jopa 140 °C asteen lämpötilassa.

## Tuotteen kuvaus

tesa® 4330 on krepattu vedenkestävä joustava paperinen maalarinteippi. Sen vetolujuus on suuri.

## Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Ominaisuudet

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

## Hakemus

Käyttökohteita:

- Piirilevyjen suojaaminen ennen pinnoitusta
- Johtojen niputtaminen.
- Pakkaaminen

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                         |                        |                                |        |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 48 %   |
| • Liimatyyppi           | luonnonkumi            | • Kokonaispaksuus              | 175 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

- |               |         |                    |               |
|---------------|---------|--------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 12 %    | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus  | 42 N/cm | • Helppo irrottaa  | kyllä         |

### OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.8 N/cm |
|-------------|----------|

### Lisätiedot

Teipin kreppaus varmistaa terävät maalattujen alueiden reunat. Maalit ja täyteaineet tarttuvat teipin pintaan mainiosti.

tesa<sup>®</sup> 4330 voidaan irrottaa erittäin helposti jälkiä jättämättä.

tesa<sup>®</sup> 4330 on saatavana myös taustapaperilla varustettuna 4330 PV1 -teippinä stanssaamista varten.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04330>