



# tesa® 4330

## Tuote Tiedot



Korkealuokkainen paperimaalarinteippi kestää uunikuivatukseen jopa 140 °C asteen lämpötilassa.

## Tuotteen kuvaus

tesa® 4330 on krepattu vedenkestävä joustava paperinen maalarinteippi. Sen vetolujuus on suuri.

## Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Käyttökohteet

Käyttökohteita:

- Piirilevyjen suojaaminen ennen pinnoitusta
- Johtojen niputtaminen.
- Pakkaaminen

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                        |                                |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 48 %   |
| • Liimatyypit            | luonnonkumi            | • Kokonaispaksuus              | 175 µm |

## Ominaisuudet

- |                    |               |                            |        |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä      | 12 %          | • Helppo irrottaa          | kyllä  |
| • Vetolujuus       | 42 N/cm       | • Lämpötilankesto (60 min) | 140 °C |
| • Hand tearability | erittäin hyvä |                            |        |

## Tarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.8 N/cm |
|-------------|----------|

## Lisätiedot

Teipin krepkaus varmistaa terävät maalattujen alueiden reunat. Maalit ja täyteaineet tarttuvat teipin pintaan mainiosti.

tesa® 4330 voidaan irrottaa erittäin helposti jälkiä jättämättä.

tesa® 4330 on saatavana myös taustapaperilla varustettuna 4330 PV1 -teippinä stanssaamista varten.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04330>