



# tesa® 4943

## Tuote Tiedot



Kaksipuolinen non woven -teippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4943 on kaksipuolinen teippi, jossa on non woven -tausta ja liuotinainepohjainen akryyliiliima. Teipillä on hyvä alkutarttuvuus sekä sivuttaisvetolujuus.

### Ominaisuudet

- It provides a high initial tack and a good shear resistance.

### Hakemus

- Nahan, tekstiilien ja vaahtojen laminoimiseen
- Esimerkiksi kylttien, suojien ja nimikylttien kaltaisten keveiden esineiden kiinnittämiseen
- Pakkausten ja kirjekuorien suljentaan
- Jatkamiseen

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kuitu	• Väri	läpikuultava
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Liimatyyppi (suojamateriaalin puoli)	tarttuva akryyli
• Suojamateriaalityyppi	PE-pinnoitettu paperi	• Suojamateriaalin paksuus	120 µm
• Kokonaispaksuus	100 µm	• Suojamateriaalin väri	valkoinen

### Ominaisuudet

• Murtovenymä	2 %	• Kosteudenkesto	hyvä
• Vetolujuus	9 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	100 °C
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	70 °C
• Haihtuminen	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	23°C	
• Kemikalien kestävyys	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
		40°C	
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
		70°C	



# tesa® 4943

## Tuote Tiedot

### OTarttuvuus

• ABS (alku)	6.6 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	5.4 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	7.1 N/cm	• PS (alku)	6.9 N/cm
• Alumiiniin (alku)	3.6 N/cm	• PVC (alku)	6.1 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	4.2 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	10.8 N/cm
• PC (alku)	7.7 N/cm	• teräkseen (alku)	5.5 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	7.1 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	8.1 N/cm
• PET (alku)	4.6 N/cm		

### Lisätiedot

Liner variants:

PV0 white PE coated paper plain

PV4 white PE coated paper with blue tesa logo

### Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04943>