



# tesa® 4129

## Tuote Tiedot



## Yksipuolinen teippi

### Tuotteen kuvaus

Läpinäkyvässä tesa® 4129 -teipissä on PET-kalvo. Sen akryyliiima tarttuu mainiosti, ja sillä on suuri sivuttaisvetolujuus. Tämä teippi kestää kosteutta ja useimpia kemikaaleja.

Väri: Läpinäkyvä

### Käyttökohteet

tesa® 4129 soveltuu erityisesti

- kalvomaisten materiaalien jatkamiseen
- reunojen suojaamiseen ja vahvistamiseen
- valokuvanegatiivien kiinnittämiseen toisiinsa
- litofilmiin kiinnittämiseen.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |           |                   |       |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppe            | akryyli   |                   |       |

### Ominaisuudet

- |               |       |
|---------------|-------|
| • Murtovenymä | 140 % |
|---------------|-------|

### Tarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.3 N/cm |
|-------------|----------|

### Lisätiedot

- Lämmönkesto (lyhytaikainen): 200 °C
- Dielektrinen kesto: 90,4 kV/mm
- Pinnan resistiivisyys 4,45E+14 Ω
- Tilavuuden resistiivisyys 7,36E+15 Ωcm
- Dielektrinen kesto on ilmoitettu DIN EN 60243-1 -standardin mukaisesti.
- Pinnan/tilavuuden resistiivisyys on ilmoitettu DIN IEC 60093 -standardin mukaisesti.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04129>



# tesa<sup>®</sup> 4129

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04129>