



tesa[®] 4848 PVO

Tuote Tiedot

Läpinäkyvä pinnansuojausmuovi suurille pinta-aloille autoteollisuuden käyttökohteissa ja maalauskohteissa

Tuotteen kuvaus

tesa[®] 4848PVO -kalvossa on selkäaineena ympäristöystävällinen läpikuultava punainen polyeteeni (PE) ja ohut, ikääntymisen kestävä akryyliiima.

tesa[®] 4848PVO -suojakalvo soveltuu erityisesti pitkäaikaiseen, laajojen alueiden suojaamiseen sisä- ja ulkotiloissa maalaus-, rappaus- ja julkisivutöiden aikana.

Ominaisuudet

- Suojakalvo kestää laajalti erilaisia kemikaaleja, mekaanisia iskuja ja kosteutta.
- Läpikuultava selkäaine estää pimiöefektin, kun sitä käytetään ikkunoissa ja ikkunapaneeleissa.
- Takaa helpon irrottamisen ilman liimajälkiä neljän

viikon kuluessa kiinnityksestä, myös UV-altistuksen jälkeen ulkokäytössä.

- Suojaa herkkiä ja arvokkaita pintoja lialta ja vaurioilta käsittelyn, varastoinnin ja asennuksen aikana.

Hakemus

- Väliaikainen pintojen suojaaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo | • Kokonaispaksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|-------|
| • Murtovenymä | 180 % | • Helppo irrottaa | kyllä |
| • Vetolujuus | 12 N/cm | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.9 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] 4848 PV0

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04848>