



tesa® 4322

Tuote Tiedot



Voimakkaasti venyvä paperinen maalarinteippi maalaamiseen ja pakkaamiseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 4322 on voimakkaasti krepattu paperinen yleismaalarinteippi erilaisiin käyttökohteisiin ja erityisesti kaareville pinnoille.

Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

Tätä teippiä suositellaan erityisesti suojaamiseen maalattaessa ja ruiskumaalattaessa ilman uunikuivatusta. Joustava venyvä paperi varmistaa terävät maalattujen alueiden reunat myös kapeita kaaria maalattaessa. Joustava teippi tarttuu myös vaikeisiin ja karkeisiin pintoihin.

Teippi soveltuu myös sapluunoiden kiinnittämiseen, pakkaamiseen, niputtamiseen ja suojaamiseen ennen tiivistämistä. Jalkineteollisuudessa tesa® 4322 -teippiä käytetään kenkien vahvistamiseen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Selkäineen materiaali | erittäin krepattu paperi | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 380 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 58 % | • Helppo irrottaa | kyllä |
| • Vetolujuus | 58 N/cm | • Lämpötilankesto (60 min) | 60 °C |
| • Hand tearability | erittäin hyvä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 5 N/cm |
|-------------|--------|

Lisätiedot

Suositus:

Krepatun paperin venyttäminen varmistaa terävät maalattujen alueiden reunat ja kunnollisen tarttumisen.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa[®] 4322

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04322>