



# tesa® 54339

## Tuote Tiedot



Stanssatut palat reikien pysyvään peittämiseen.

## Tuotteen kuvaus

tesa® 54339 stanssatut palat soveltuvat ulko- ja sisäpuolen aukkojen peittämiseen pysyvästi autoteollisuudessa. Stanssatut palat toimitetaan on varustettu valkoisella silikonisuojojapaperilla.

## Käyttökohteet

Tämä polyesteriteippi soveltuu kaikkiin PVC:n tai maalin uunikuivaamiseen jopa 200 asteen lämpötilassa. Elektroforeesimaalaukseen, kun tarvitaan yhteensopivuutta ja kiinnittymistä UBS:ään (PVC) esimerkiksi auton korissa, ohjaamossa tai moottoritallassa.

Ennen maalaamista, kun tarvitaan yhteensopivuutta maalin kanssa, esimerkiksi A/B-pylväs, listat tai tavaratila. Auton korin kaikkien ulko- ja sisäpuolisten aukkojen peittämiseen kokoonpanolinjalla.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Kokonaispaksuus	260 µm
• Liimatyyppe	modifioitu akryyli	• Väri	läpinäkyvä
• Suojamateriaalityyppe	silikonipaperi		

## Ominaisuudet

• Kemikalien kestävyys	erittäin hyvä	• Lämpötilankesto (30 min)	180 °C
• Kulutuksen kestävyys	hyvä	• Puncture resistance	730 N

## Lisätiedot

Suosittellemme varastovalikoimaamme, joka sisältää seuraavat koot:  
Ympyrät: läpimitta 30, 40, 50 tai 55 mm.

tesa® 54339 on saatavana tilauksesta asiakkaan haluamina kokovaihtoehtoina joko rullina tai arkkeina.



# tesa<sup>®</sup> 54339

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=54339>