



tesa® 60234

Tuote Tiedot

55 µm:n yksipuolinen mattamusta sähköä johtava teippi xyz-akselilla

Tuotteen kuvaus

tesa® 60234 on mattamusta yksipuolinen sähköä johtava teippi.

Se koostuu mattamustasta sähköä johtavasta kankaisesta selkäaineesta, joka on päällystetty mustalla sähköä johtavalla akryyliiimalla.

Ominaisuudet

*Paksuus: 55 µm

- Erinomainen sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa takaa erittäin hyvän maadoituskyvyn
- Hyvä tarttuvuus jopa ankarissa ympäristöolosuhteissa ehkäisee reunojen nousua
- Käpristymisen minimointi helpottaa käsittelyä ja laminointia
- Mattamusta pinta (matala kiilto), johon ei jää sormenjälkiä ja joka kestää liuottimia

Käyttökohteet

- Elektronisten komponenttien reunojen suojaaminen ja maadoitus

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| • Selkäaineen materiaali | Musta johtava kangas | • Väri | matte black |
| • Liimatyyppi | johtava akryyli | • Suojamateriaalin paksuus | 50 µm |
| • Suojamateriaalityyppi | PET | • Suojamateriaalin väri | läpinäkyvä |
| • Kokonaispaksuus | 55 µm | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---|------------------|
| • Kontakti vastus z-suunnassa (alku) | 0.05 Ohm / square inch | • Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C | hyvä |
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C | • Surface resistance x-y-direction (adhesive) | 0.2 Ohm / square |
| • Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C | hyvä | • Surface resistance x-y-direction (backing) | 0.3 Ohm / square |

Tarttuvuus

- teräkseen (14 pv:n kuluttua) 6.5 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60234>



tesa[®] 60234

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60234>