



tesa® 51619

Tuote Tiedot



PET-fleeceteippi johtosarjoihin matkustamoon

Tuotteen kuvaus

tesa® 51619 on yleisteippi erityisesti johtojen niputtamiseen matkustamossa. Se vaimentaa ääntä, kestää hankausta ja niputtaa johdot kestävästi. tesa® 51619 on tarkoitettu automaattisesti kiinnitettäväksi.

- Vaimentaa ääntä
- Kestää hankaamista.
- Joustavaa ja sileää
- Repeytymätön
- Avautuu rullalta tasaisesti
- Kestää ikääntymistä
- Tarttuu vahvasti

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kuitu | • Kokonaispaksuus | 250 µm |
| • Liimatyyppi | kumipohjainen | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------|
| • Murtovenymä | 20 % | • Aukirullausvoima (rullan leveys > 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) |
| • Vetolujuus | 37 N/cm | • Aukirullausvoima (rullan leveys ≤ 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) |
| • Äänen vaimennus (LV312) | Class C | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 3 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® 51619

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51619>