



# tesa® 4432

## Tuote Tiedot



Sileä Paperinen Maalarinteippi Jatkamiseen, Hiekkapuhallukseen ja Särkymättömiin Turvakäyttökohteisiin

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4432 on kestävä ja sileä erikoismaalarinteippi, jossa on vahva luonnonkumiliima. Vahvan liiman ansiosta tesa® 4432 sopii jatkamiseen ja vahvistamiseen eri käyttökohteissa. Kestävä paperinen selkäaine soveltuu erityisen hyvin hiekkapuhallusteipiksi lasin, peilin ja kiven hiekkapuhallukseen, kestävyys 6 s/4 bar. tesa® 4432 -teippiä voidaan kiinnittää peilin taustaan estämään särkyminen DIN EN 12600 -standardin vaatimusten mukaisesti. Sileä paperinen maalarinteippi tarttuu erinomaisesti erilaisille pinnoille, siihen on helppo piirtää, se estää maalin valumisen teipin päältä, on katkaistavissa käsin ja kestää kuumuutta jopa 100 °C.

### Ominaisuudet

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

### Hakemus

- tesa® 4432 on kestävä erikoisteippi jatkamiseen ja vahvistamiseen eri käyttökohteissa
- Teippi sopii hyvin kaavaimeksi lasin, peilien ja kiven hiekkapuhallukseen, kestävyys 6 s/4 bar
- tesa® 4432 -teippiin on helppo piirtää, se estää maalin valumisen teipin päältä, on katkaistavissa käsin ja kestää kuumuutta jopa 100 °C
- Maalarinteippiä voidaan käyttää särkymättömänä turvateippinä DIN EN 12600 -vaatimusten mukaisesti

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |              |                   |        |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | sileä paperi | • Kokonaispaksuus | 330 µm |
| • Liimatyyppi            | luonnonkumi  |                   |        |

### Ominaisuudet

- |               |         |                            |        |
|---------------|---------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 6 %     | • Hand tearability         | hyvä   |
| • Vetolujuus  | 93 N/cm | • Lämpötilankesto (60 min) | 100 °C |

### OTarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 8 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04432>



# tesa® 4432

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

Vahva kiinnitys mahdollistaa lankojen kiinnittämisen kutomakoneisiin ja tekstiilien kiinnittämisen näytekortteihin sekä vahvistamisen ja jatkamisen.

### Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04432>