



tesa® 64006

Tuote Tiedot



Pakkausteippi turvapainatuksella

Tuotteen kuvaus

tesa® 64006 -teipissä on BOPP-selkäaine ja vesipohjainen akryyliiliima, ja sen asiakaskohtainen painatus ehkäisee näpistelyä. Painatus parantaa turvallisuustasoa, koska se suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja painetaan laadukkaalla erikoispainatuksella.

tesa® 64006 -teipin ominaisuudet auttavat vähentämään varastamisesta johtuvaa hävikkiä kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Turvaominaisuudet toimivat kahdella tavalla: kun tesa® 64006 -teippi irrotetaan laatikosta, siitä jää pakkaukseen eri kielillä sana "AVATTU". "AVATTU"-viesti näkyy selvästi myös pakkauksen uudelleen sulkemisen jälkeen. Teippi paljastaa avaamisen myös siksi, ettei sen uudelleen liimaaminen onnistu. tesa® 64007 -teippiä voidaan käyttää tavallisena pakkausteippinä katkojissa ja jarruttavissa teippauslaitteissa.

Käyttökohteet

- tesa® 64006 soveltuu erityisesti arvokkaita tai luottamuksellisia sisältöjä sisältävien pakkausten sulkemiseen, esimerkiksi elektroniikkatuotteet, arvokkaat/merkkivaatteet, tupakkatuotteet, asiakirjat
- Teipin turvaominaisuudet paljastavat suljettujen laatikoiden avaamisen
- tesa® 64006 toimii parhaiten laadukkaissa laatikoissa. Heikkolaatuisissa laatikoissa vaikutusta ei voida taata

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | BOPP | • Kokonaispaksuus | 62 µm |
| • Liimatyyppi | vesipohjainen akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|-------|
| • Murtovenymä | 150 % | • Käsikäyttö | kyllä |
| • Vetolujuus | 42 N/cm | • Käyttö automaatissa | kyllä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.8 N/cm |
|-------------|----------|

Lisätiedot

Jos pahvilaatikot ovat erittäin heikkolaatuisia, kiinnittyminen on testattava. Tällöin peukaloinnin paljastumista (ilmoitus tai kuitujen repeytyminen) ei voida taata.

Kiinnittyminen teräkseen: ei ole osa tuotteen teknisiä tietoja, ei mitattavissa.

Huomaa, että sinisen teipin kokonaispaksuus on 66 µm.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64006>



tesa[®] 64006

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64006>