



# tesa® 4541

## Tuote Tiedot



Joustava päällystämätön kangasteippi

### Tuotteen kuvaus

Päällystämätön tesa® 4541 -kangasteippi kestää repeytymättä. Teippi koostuu 145 mesh -rayonkankaasta ja luonnonkumiliimasta.

tesa® 4541 on erittäin joustava ja muotoutuva teippi erilaisiin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet:

- Kiinnittyy hyvin myös karkeille ja öljyisille pinnoille
- Mukautuu epätasaisille pinnoille menemättä ryppyyn
- Helppo kirjoittaa, oikea valinta merkintäteipiksi
- Erittäin suuri vetolujuus
- Sileä ja muotoutuva
- Saatavana viisi väri vaihtoehtoa: musta, punainen, valkoinen, harmaa ja ruskea

### Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Käyttökohteet

- Raskaiden pakkauksien sulkemiseen käsin tai koneellisesti
- Filmi- tai liitännäsojen suljentaan, rakojen tukkimiseen
- Tankojen, kaapelien ja johtojen niputtamiseen
- Kaapelien kiinnittämiseen
- Reunojen suojaamiseen
- Kirjojen kansien vahvistamiseen
- Muovihakasten kiinnittämiseen johtoputkiin
- Jääkiekkomailojen vahvistamiseen
- Erilaisiin veterinäärisiin käyttökohteisiin, esimerkiksi suurien tai pienien eläinten sitomiseen

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                         |                       |                                    |        |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | pinnoittamaton kangas | • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 87 %   |
| • Liimatyyppi           | luonnonkumi           | • Kokonaispaksuus                  | 270 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04541>



# tesa<sup>®</sup> 4541

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

- |                               |         |   |                               |
|-------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| • Murtovenymä                 | 16 %    | • Kulutuksen kestävyys  | hyvä                          |
| • Vetolujuus                  | 90 N/cm | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 130 °C                        |
| • Backing appearance (visual) | matt    | • Tiheys  | 145 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Helppo kirjoittaa päälle    | kyllä   |   |                               |

### Tarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.6 N/cm |
|-------------|----------|

## Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04541>