



tesa[®] PRO 74662 STRONG Duct Tape

Tuote Tiedot

Ammattikäyttöön tarkoitettu vahva korjausteippi pitkäkestoista kiinnittämistä varten

Tuotteen kuvaus

Ammattilaiset tarvitsevat PRO-tarvikkeita – tesa PRO STRONG -ilmastointiteippi 74662 onkin monipuolinen, luotettava ja suorituskykyinen korjausteippi, joka kiinnittyy erittäin vahvasti Helposti katkaistava ja mukautuva ilmastointiteippi tarjoaa parhaan mahdollisen avun, kun kiireisen työpäivän aikana on löydettävä nopeita ratkaisuja. Se myös hylkii vettä ja kestää hetkellisesti korkeita lämpötiloja, joten se soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Teippi koostuu polyeteenikalvosta ja kudotusta polyesterikankaasta valmistetusta selkäaineesta, joka on päällystetty synteettisellä kumiliimalla. Se on saatavana eri mitoissa, jotka sopivat yksilölliseen käyttötarkoitukseesi.

Käyttökohteet

- tesa PRO STRONG -ilmastointiteippi kaikkien alojen ammattilaisille on yleiskäyttöinen, helposti levittyvä teippi, joka toimii myös hieman karkeilla pinnoilla.
- PRO STRONG -ilmastointiteippi on todella luotettava valinta moniin erilaisiin käyttökohteisiin, kuten tiivistämiseen, korjaamiseen, kiinnittämiseen tai pakkaamiseen.
- Uusi PRO STRONG -ilmastointiteippi perustuu synteettiseen kumiin, jonka johdosta se on vahvempi kuin koskaan aiemmin mutta silti helppo rullata auki sekä helppo katkaista. Sopii käytettäväksi sisällä tai ulkona.
- Ehdoton tarvike jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin: Tämä ilmastointiteippi on täydellinen ja monikäyttöinen apu väliaikaisiin ja pysyviin käyttökohteisiin.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo PET-kuiduin | • Kokonaispaksuus | 215 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=74662>



tesa[®] PRO 74662 STRONG Duct Tape

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 19 % | • Kulutuksen kestävyys | hyvä |
| • Vetolujuus | 40 N/cm | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Hand tearability | erittäin hyvä | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Water resistance | hyvä |

Lisätiedot

- Tämä ilmastointiteippi toimii parhaiten puhtailla, sileillä pinnoilla
- Levitä teippi ja paina se tiukasti pintaan.

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=74662>