



tesa® Professional 67001 Plastering sPVC Emb.

Tuote Tiedot

tesa® 67001 Rakennusteippi sPVC rihlattu

Tuotteen kuvaus

sPVC-selkääine takaa, että tesa® Rakennusteippi sPVC rihlattu on vahvaa, ja tekee teipistä korvaamattoman tarvikkeen mille tahansa rakennustyömaalle. Teippiä voidaan käyttää maalarinteippinä tai rakennus- ja suojausteippinä kehysten tai julkisivujen kiinnittämiseen. Se kiinnittyy tukevasti myös hieman karkeisiin pintoihin. Teippi voidaan katkaista käsin, ja rihlattu selkääine takaa suoran reunan joka kerralla. Näiden ominaisuuksien ansiosta rakennus- ja suojausteippi on käytössä erittäin kestävä ja luotettava.

Luonnonkumiliiman ja vahvan selkääineen yhdistelmän ansiosta teippi sopii myös muiden materiaalien turvalliseen niputtamiseen. Rakennus- ja suojausteipin avulla voidaan lisäksi kiinnittää elementtejä, mistä on usein hyötyä monissa eri työkohteissa.

Teippiä on saatavilla oranssina tai keltaisena, ja se on arvokas lisä mihin tahansa työkalupakkiin.

Käyttökohteet

- Vahva rihlattu teippi rappaus- ja maalaustöihin
- Tehokas liima mahdollistaa myös turvallisen niputtamisen ja kiinnittämisen
- Reuna pysyy aina suorassa, myös käsin katkaistaessa
- Teippi säilyttää tarttuvuutensa +5 °C lämpötilasta alkaen jopa +60 °C lämpötilaan.
- UV-kestävä kuuden viikon ajan jättämättä liimajälkiä
- Sopiva rakennus- ja suojausteippi lähes mihin tahansa ympäristöön
- Kiinnittyy hyvin useimpiin pintoihin, myös hieman karkeampiin pintoihin
- Saatavilla oranssina tai keltaisena
- Teipin koostumus: selkääine = sPVC, liima = luonnonkumi
- Saatavilla olevat koot: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 130 µm |
| • Liimatyyppi | kumipohjainen | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 130 % | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 22 N/cm | • Kosteudenkesto | hyvä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.6 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=67001>



tesa® Professional 67001 Plastering sPVC Emb.

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=67001>