



# tesa® extra Power Yleiskäyttöinen

Tuote Tiedot



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

## Tuotteen kuvaus

tesa® extra Power Universal on monikäyttöinen, erittäin lujasti tarttuva ilmastointiteippi. Soveltuu esimerkiksi nikkarointiin, korjaamiseen, kiinnittämiseen, n

## Ominaisuudet

- Esimerkiksi nikkarointiin, korjaamiseen, kiinnittämiseen, niputtamiseen, vahvistamiseen ja merkitsemiseen
- Mutkattomaan päivittäiseen käyttöön, nopeaan ja helppoon korjaamiseen
- Tarttuu erittäin hyvin kaikenlaisiin pintoihin
- Kestää säätä sisä- ja ulkokäytössä
- Voidaan katkaista käsin
- Ei sisällä liuotteita

## Hakemus

This Duct Tape works best on clean, smooth surfaces. Apply the tape and press firmly onto the surface.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                      |                   |        |
|--------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo PET-kuiduin | • Kokonaispaksuus | 215 µm |
| • Liimatyyppi            | synteettinen kumi    |                   |        |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> extra Power Yleiskäyttöinen

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

• Vetolujuus	100 N/cm	• Paristot mukana	ei
• Application temperature from	10 °C	• Paristot vaaditaan	ei
• Application temperature to	50 °C	• Repäisyn kestävä	kyllä
• Hand tearability	kyllä	• Sopivat pinnat	Tasainen puu, Laatat, Useimmat muovit, Lasi, Metall
• Ikääntymisen kesto (UV)	kyllä		Autotalli, Auto, Kotona, Puutarha
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	• Sovellusala	95 °C
• Käyttöalue	Sisä- ja ulkotiloissa	• Temperature resistance max.	ei
• Kirjoitettava	ei	• Uudelleenkäytettävä	kyllä
• Kosteudenkesto	kyllä	• UV-valon kesto	ei
• Lämpötilankesto	kyllä	• Vaarallinen materiaali	ei
• Liiman vahvuus	Hyvä tarttuvuus	• Varaosapalvelu	ei
• Liuotin vapaa	kyllä	• Vedenkestävä	kyllä
• Materiaali	PE (polyetyleni)	• Vetokyky	19 %
• Öljyn- ja rasvankestävä	kyllä	• Water resistance	kyllä
• Ozone resistance	kyllä	• Ympäristöystävällinen pakkaus	ei

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>