



# tesa® 4843

## Tuote Tiedot

Ensiluokkainen rappaus- ja suojateippi profiilien ja pintojen suojaamiseen

### Tuotteen kuvaus

tesa®-rappausteippi ei jätä pulaan. Siten se suojaa ihanteellisesti maalaus-, stukkorappaus- ja rappaustöissä. Teipissä on taipuisa, repeytymätön ja pehmeä PVC-kalvo, joka on päällystetty ikääntymistä kestäväällä erikoisliimalla. Rappausteippi suojaa profiileja, rakenteita ja pintoja rappausmateriaalien tai työkalujen aiheuttamalta likaantumiselta ja vaurioitumiselta. Teippi kestää kosteutta, mietoja happoja ja heikosti emäksisiä liuoksia ja monia kemikaaleja.

### Hakemus

- Ulkokäyttöön
- Hyvä suoja sileille ja hieman karkeille pinnoille
- Hyvää tarttuvuutta vaativaan käyttöön (esimerkiksi rappaus, maalaus, kipsityöt, muuraus ja stukkorappaus)
- Soveltuu myös pussien sulkemiseen, suojaamiseen vaativassa käytössä ja muihin tee itse -käyttötarkoituksiin
- Yli 0 °C:n lämpötiloihin

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- Selkäineen materiaali PVC-kalvo

### Ominaisuudet

- |  |              |                                 |       |
|--|--------------|---------------------------------|-------|
| • Irrotettavissa ilman liimanjäämiä... päivän kuluessa | 7 days       | • Temperature resistance max.   | °C    |
| • Käyttöalue   | Ulkotiloissa | • Temperature resistance min.   | °C    |
| • Kirjoitettava  | ei           | • Uudelleenkäytettävä           | ei    |
| • Lämpötilankesto                                      | kyllä        | • UV-valon kesto                | kyllä |
| • Paristot mukana                                      | ei           | • Vaarallinen materiaali        | ei    |
| • Paristot vaaditaan                                   | ei           | • Varaosapalvelu                | ei    |
| • Repäisyn kestävä                                     | kyllä        | • Ympäristöystävällinen pakkaus | ei    |
| • Sovellusala  | Kotona       |                                 |       |

### OTarttuvuus

- teräkseen 1.2 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 4843

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04843>