



tesa® Asennusteippi läpinäkyville pinnoille ja lasiin 20 kg/m



Tuote Tiedot

BNR 77741, 77740

Tuotteen kuvaus

Asennusteippi läpinäkyville kohteille ja lasille 20 kg/m asti. Lähes näkymätön, pysyvä ratkaisu esineiden kiinnitykseen läpinäkyville ja kiinteille pinnoille.

Ominaisuudet

- Läpinäkyville ja koville sisäpinnoille
- Kestää jopa 20 kg/m*
- Pysyviin kiinnityksiin
- Lähes näkymätön

*Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa kiinnittää enintään 6 kg:n esineitä.

Hakemus

How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, the object and the surface must be free of dust, dirt and grease. To clean them, use a brush or a lint-free cloth and a silicone-free cleaner like methylated spirits. Make sure the surface is dry before application.

2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to the rougher surface.

3. Apply the tape in vertical strips along the full length of the object or surface. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where most of the load will be born.

4. Press down firmly across the entire surface of Mounting Tape for at least five seconds. Remove the protective film, taking care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.

5. Fix the object and press it again at least five seconds.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Teipin pitovoima jopa | 20 KG/M |
| • Kokonaispaksuus | 500 µm | | |



tesa® Asennusteippi läpinäkyville pinnoille ja lasiin 20 kg/m

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Application temperature from	-10 °C	• Paristot vaaditaan	ei
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	• Sopivat pinnat	Tasainen puu, Laatat, Useimmat muovit, Lasi, Akryylilasi, Teräs, Metalli
• Käyttöalue	Sisä	• Temperature resistance max.	40 °C
• Kemikalien kestävyys	ei	• Temperature resistance min.	10 °C
• Kosteudenkesto	ei	• Uudelleenkäytettävä	ei
• Liuotin vapaa	kyllä	• Uudelleenkäytettävä kanssa	_NULL
• Materiaali	_NULL	• UV-valon kesto	kyllä
• Öljyn- ja rasvankestävä	ei	• Vaarallinen materiaali	ei
• Ozone resistance	kyllä	• Vedenkestävä	ei
• Paristot mukana	ei		

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>