



tesa® Asennusteippi laatta- ja metallipinnoille 100 kg/m



Tuote Tiedot

BNR 77746, 77747

Tuotteen kuvaus

Asennusteippi laatta- ja metallipinnoille 100 kg/m asti. Varmin tapa seinäkiinnittää sileille ja kiinteille pinnoille, kuten laatat.

Ominaisuudet

- Sileille ja koville pinnoille, kuten sisälaatat
- Kestää jopa 100 kg/m*
- Pysyviin kiinnityksiin

*Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa kiinnittää enintään 6 kg:n esineitä.

Hakemus

How to apply – Step by step 1. For the best possible bond, use alcohol or silicone-free window cleaner to make sure your surface is free of dust and grease. Ensure the surface is dry before application.

2. Check whether the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to it.

3. Apply the heavy-duty, double-sided tape in vertical strips corresponding to the full length of the object or surface, and press down firmly all along the entire strip for at least 5 seconds. Be careful not to touch the exposed adhesive area.

4. Remove the backing from the tape and position the item on the surface.

5. Press down firmly on the item for at least another 5 seconds to get as close a bond as possible.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaaho | • Kokonaispaksuus | 1100 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Teipin pitovoima jopa | 100 KG/M |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Sopivat pinnat | Tasainen puu, Laatat, Useimmat muovit, |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | | Lasi, Akryylilasi, Teräs, |
| • Käyttöalue | Sisä | | Metalli |
| • Kosteudenkesto | ei | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Liuotin vapaa | kyllä | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| • Öljyn- ja rasvankestävä | ei | • Uudelleenkäytettävä | ei |
| • Ozone resistance | ei | • Uudelleenkäytettävä kanssa | _NULL |
| • Paristot mukana | ei | • UV-valon kesto | ei |
| • Paristot vaaditaan | ei | • Vaarallinen materiaali | ei |
| | | • Vedenkestävä | ei |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Asennusteippi laatta- ja metallipinnoille 100 kg/m

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>